

ASP 060

Sac de filtration en feutre



Buse d'aspiration



Base mobile





Données de la machine

- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles indépendantes.
- Large poignée pour un déplacement aisé.
- Buse d'aspiration au sol fixée sur la base.
- Moteur asynchrone de 750 W, puissant, endurant et silencieux.
- Hélice en acier rivetée pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur, collecteur, et montants mécano-soudés.
- Sacs de filtration en feutre et sacs de récupération en plastique. Le serrage sur le collecteur se fait par une sangle à feuillard métallique passée dans l'ourlet du sac.
- Tuyau de connexion très résistant (double couche de PVC avec spire en polyamide), mais souple et très maniable.

Caractéristiques techniques

Modèle	ASP060
Puissance moteur (230 V)	750 W - 1 CV
Encombrement (Lxlxh)	870 x 380 x 1520 mm
Vitesse de rotation	2950 t/min
Diamètre de l'hélice	230 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	100 mm
Nombre et diamètre de connexion	1 x 100 mm
Longueur du flexible	0,75 m
Vitesse de l'air	14,15 m ³ /min
Diamètre des sacs	370 mm
Hauteur du sac de filtration	650 mm
Hauteur du sac de récupération	700 mm - 1 x 60 litres
Filtration des sacs	5 microns
Poids total	30 Kg
Référence pour pièces détachées	090000 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700092
Colisage (mm)	760 x 450 x 460
Poids brut	33 Kg



Fournitures standard

- La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique, 1 buse d'aspiration au sol, 0,75 mètre de flexible, 2 colliers de serrage, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

"Voir page 64"

