



# ASPIRATEUR • 150 L

DUST COLLECTOR • 150 L

**ASP 150**

MONOPHASÉ • MONOPHASE

**ASP 150T**



TRIPHASÉ • TRIPHASE



PHOTOS TRAVAIL CONTRACTUELLES



**Sac de filtration en feutre**  
*Coton bag*



**Hélice en acier**  
*Steel impeller*



**Sangle à feuillard**  
*Clamps*

PHOTOS TRAVAIL CONTRACTUELLES



### DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles indépendantes.
- Poignée sur le collecteur pour un déplacement aisé.
- Moteur asynchrone de 1500 W, puissant, endurant et silencieux.
- Hélice en acier rivetée pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur, collecteur, et montants mécano-soudés.
- Sacs de filtration en feutre et sacs de récupération en plastique. Le serrage sur le collecteur se fait par une sangle à feuillard métallique passée dans l'ourlet du sac.
- Tuyau de connexion très résistant (double couche de PVC avec spire en polyamide), mais souple et très maniable.

	<b>ASP150 / ASP150T</b>	
Puissance moteur (230/400V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motor power (230/400V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	850 x 610 x 1950 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Vitesse de rotation	2950 t/min	Rotation speed
Diamètre de l'hélice	305 mm	Impeller diameter
Diamètre d'entrée du ventilateur	125 mm	Inlet diameter
Nombre et diamètre de connexion	2 x 100 mm	Number and diameter of the inlet port
Longueur du flexible	2 m	Length of the hose
Vitesse de l'air	42,15 m <sup>3</sup> /min	Airflow capacity
Diamètre des sacs	500 mm	Bag capacity
Hauteur du sac de filtration	850 mm	Height bag filtration
Hauteur du sac de récupération	1250 mm - 1 x 150 litres	Height of the bag of recovery
Filtration des sacs	5 microns	Bag filtration
Poids Net	49 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	Mono 090100/Tri 090300 __ (+ N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	Mono : 3700501700108 Tri : 3700501700122	Barcode
Colisage (LxlxH)	920 x 580 x 580 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	55 Kg	Gross weight



### FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur, 2 mètres de flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, clés et notice d'utilisation.



**ACCESSOIRES PAGE 72 ET 73**