



# PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE • 635 mm

DOUBLE DRUM SANDER • 635 mm

PON 635



PHOTOS ILLUSTRATION CONTRACTUELLES



**Ajustement du rouleau de sortie.**  
**Entraînement par double**  
**courroie crantée**  
*Rear drum adjustment.*  
*Double toothed belt drive drum*



**Revêtement de haute adhérence**  
*High adhesion coating*



**Double cylindre en aluminium avec**  
**gâchette de blocage rapide**  
*Double aluminum cylinder with*  
*quick locking system*

PHOTOS ILLUSTRATION CONTRACTUELLES



# PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE • 635 mm

## DOUBLE DRUM SANDER • 635 mm



### DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Machine idéale pour le ponçage ou le calibrage de grande surface.
- Double cylindre en aluminium parfaitement équilibré et auto refroidissant fixé sur renfort en acier.
- Entraînement des cylindres par double courroies crantées.
- Grande manette de réglage de la montée et baisse de la table.
- Parallélisme de la table assuré par deux fûts Ø 80 mm et deux tiges filetées sur support en fonte d'acier.
- Gâchette de blocage rapide pour le changement des bandes.
- 2 sorties d'aspiration Ø 100 mm qui permettront de bien évacuer

les poussières.

- Boîtier de commande électrique regroupant l'interrupteur, coup de poing pour l'arrêt de la machine, un interrupteur de mise en marche /arrêt du tapis convoyeur avec variateur de vitesse.
- Puissant Moteur asynchrone 2200 W, endurant et silencieux.
- Revêtement de haute adhérence d'une largeur de 635 mm muni d'un système de convoyeur permettant la variation de l'avance.
- Bâti mécano soudé, rigide et robuste.

|                                  | <b>PON635</b>                                |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Puissance moteur (230 V - 50Hz)  | 2200 W - 3 CV                                | Motor power (230 V - 50Hz) |
| Vitesse de rotation              | 1600T/min                                    | Rotation speed             |
| Puissance Moteur du convoyeur    | 130W   | Conveyor motor power       |
| Vitesse de rotation du convoyeur | 2000T/min                                    | Conveyor speed             |
| Vitesse d'avance variable        | de 1,6 à 6 m/min                             | Feeding speed              |
| Encombrement (LxIxH)             | 1180 x 800 x 1400 mm                         | Overall dimensions (LxWxH) |
| Dimension des cylindres          | 635 x Ø125 mm                                | Drum dimension             |
| Dimension de la bande            | 2750 x 102 mm                                | Sanding belt dimension     |
| Dimension de la table (LxI)      | 780 x 635 mm                                 | Table dimension (LxW)      |
| Longueur de ponçage              | de 200 à 2000 mm                             | Sanding length             |
| Largeur de ponçage               | 630 mm                                       | Sanding width              |
| Hauteur de ponçage               | de 6 à 130 mm                                | Sanding height             |
| Hauteur max de passe             | 0.3 mm                                       | Max sanding removal        |
| Sortie d'aspiration              | 2 x Ø 100mm                                  | Dust extraction            |
| Poids Net                        | 180 Kg                                       | Net weight                 |
| Référence pour pièces détachées  | Mono 190400 - ____<br>(+ N° sur vue éclatée) | Reference for spare parts  |
| Gencod                           | 3700501706155                                | Barcode                    |
| Colisage (LxIxH)                 | 1160 x 820 x 1320 mm                         | Packing size (LxWxH)       |
| Poids Brut                       | 210 Kg                                       | Gross weight               |



### FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec une bande abrasive d'entrée Gr 80 et une bande abrasive de sortie Gr 120, clés et notice d'utilisation.



| DÉSIGNATION       | QUALITÉ                  | DIMENSION          | GRAIN | RÉFÉRENCES  | € H.T |
|-------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------------|-------|
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 40    | 10025.040   | 49,75 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 60    | 10025.060   | 43,05 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 80    | 10025.080   | 40,05 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile renforcée | 100 mm x 30 mètres | 80    | 10030.080TR | 55,90 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 100   | 10025.100   | 37,45 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 120   | 10025.120   | 37,45 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile renforcée | 100 mm x 30 mètres | 120   | 10030.120TR | 49,90 |
| Rouleau d'atelier | Corindon toile souple    | 100 mm x 25 mètres | 150   | 10025.150   | 37,45 |