

**PON635**

Ajustement du  
rouleau de sortie.  
Entraînement par double  
courroies crantées



Revêtement de  
haute adhérence



Double cylindres en aluminium avec gâchette  
de blocage rapide



Double sortie  
d'aspiration ø 100





## Données de la machine

- Machine idéale pour le ponçage ou le calibrage de grande surface.
- Double cylindres en aluminium parfaitement équilibrés et auto refroidissant fixés sur renfort en acier.
- Entraînement des cylindres par double courroies crantées.
- Grande manette de réglage de la montée et baisse de la table.
- Parallélisme de la table assuré par deux fûts de 80mm et deux tiges filetées sur support en fonte d'acier.
- Gâchette de blocage rapide pour le changement des bandes.
- 2 Sorties d'aspiration Ø 100mm qui permettront de bien évacuer les poussières.
- Boîtier de commande électrique regroupant l'interrupteur, coup de poing pour l'arrêt de la machine, un interrupteur de mise en marche /arrêt du tapis convoyeur avec variateur de vitesse.
- Puissant Moteur asynchrone 2200W, endurant et silencieux.
- Revêtement de haute adhérence d'une largeur de 635mm muni d'un système de convoyeur permettant la variation de l'avance.
- Bâti mécano soudé, rigide et robuste.

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	<b>PON635</b>
Puissance moteur (230 V)	2200 W - 3 CV
Vitesse de rotation	1600T/min
Puissance Moteur du convoyeur	130W
Vitesse de rotation	2000T/min
Vitesse d'avance variable	de 0 à 10 m/min
Encombrement (Lxlxh)	1180 x 800 x 1400 mm
Dimension des cylindres	635 x Ø125 mm
Dimension de la bande	2750 x 102 mm
Dimension de la table (Lxl)	780 x 635 mm
Longueur de ponçage	de 200 à 2000 mm
Largeur de ponçage	635 mm
Hauteur de ponçage	de 6 à 130 mm
Hauteur max de passe	0.3 mm
Sortie d'aspiration	2 x Ø 100mm
Poids	180 Kg
Référence pour pièces détachées	Mono 190400 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501706155
Colisage (mm)	1160 x 820 x 1320
Poids brut	210 Kg



## Fournitures standard

La machine est livrée avec une bande abrasive d'entrée Gr 80 et une bande abrasive de sortie Gr 120, clés et notice d'utilisation..



## Accessoires

Désignation	Dimension	Grain	Références	Prix en € H.T.
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	40	8110040	58,80
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	60	8110060	51,30
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	80	8110080	47,80
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	100	8110100	45,60
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	120	8110120	45,60
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	150	8110150	45,60
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	180	8110180	45,60
Rouleau d'atelier	100 mm x 25 mètres	220	8110220	45,60