

SRU 250

Table inclinable avec guide de coupe longitudinale et guide de coupe d'onglet



Volants en fonte d'aluminium équilibrés



Contacteur de sécurité sur les portes



OPTION REF : 110001
PIÈTEMENT

 **OPTION**





Données de la machine

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Socle percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi (ou sur le piétement en option).
- Sortie d'aspiration Ø 60 mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'aluminium inclinable de 45°.
- Large berceau de table en fonte d'aluminium.
- Guide de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'aluminium parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Guide de coupe longitudinale avec graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.

Caractéristiques techniques

Modèle	SRU250
Puissance moteur (230 V)	350 W - 1/2 CV
Encombrement (L x l x h)	480 x 400 x 815 mm
Largeur de coupe	245 mm
Hauteur de coupe	80 mm
Longueur de la lame	1710 mm
Largeur de la lame	6 à 13 mm
Dimensions de la table (LxP)	290 x 290 mm
Inclinaison de la table	0 à 45°
Hauteur de travail (sur socle)	375 mm
Diamètre des volants	250 mm
Vitesse de la lame	700 m/min
Sortie d'aspiration	Diam. 60 mm
Poids	29 Kg
Ref. pour pièces détachées	110000 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700146
Colisage (mm)	800 x 330 x 420
Poids brut	33 Kg



Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 8 mm, clés et notice d'utilisation



Accessoires

"Lames de scie à ruban"

Longueur	Largeur	Épaisseur	Pas	Qualité	Références	Prix en € H.T.
1710	6	0,4	DC4	Acier C75	LEM1	19,03
1710	6	0,4	DC6	Acier C75	LEM2	19,03
1710	10	0,4	DC6	Acier C75	LEM3	19,23
1710	10	0,4	DC8	Acier C75	LEM4	19,23
1710	13	0,65	4TPI	Flexback	LEM5	17,73

