

SRU 315



OPTION



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Kit de déplacement	110101	63,00
<i>Mobile wheel kit</i>		



Volants en fonte d'acier équilibrés
Cast iron wheels



Table inclinable à 45°
Bevel cuts up to 45°



2 vitesses de coupe,
pour bois et métaux non-ferreux
2 cutting speed



SCIE À RUBAN • 315 mm

BAND SAW • 315 mm



DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Piètement stable en acier.
- Sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de 45°, avec butée de positionnement à 90°.
- Large berceau de table en fonte d'aluminium.
- Guide de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper, bois/acier.
- Guide de coupe longitudinale avec graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Piètement en acier offrant une parfaite stabilité à la machine.

	SRU315	
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	800 W - 1,1 CV	Motor power (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	750 x 650 x 1650 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Largeur de coupe	305 mm	Cutting width
Hauteur de coupe	175 mm	Cutting length
Longueur de la lame	2240 mm	Blade length
Largeur de la lame	6 à 20 mm	Blade width
Dimensions de la table (LxP)	480 x 400 mm	Table size (LxD)
Inclinaison de la table	0 à 45°	Table bevel angle
Hauteur de travail (sur piètement)	1000 mm	Table height (with stand)
Diamètre des volants	315 mm	Wheels diameter
Vitesse de la lame	370 ou 800 m/min	Blade speed
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm	Dust extraction
Poids Net	65 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	110100 - _____ (+ N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501700153	Barcode
Colisage (LxIxH)	1060 x 360 x 465 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	70 Kg	Gross Weight



FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation

LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	PAS	QUALITÉ	RÉFÉRENCES	€ H.T
2240	6	0,5	DC4	Acier C75	LEM6	25,50
2240	6	0,5	DC6	Acier C75	LEM7	25,50
2240	10	0,5	DC6	Acier C75	LEM8	26,00
2240	10	0,5	DC8	Acier C75	LEM9	26,00
2240	15	0,5	DC6	Acier C75	LEM10	26,50
2240	15	0,5	DC8	Acier C75	LEM11	26,50
2240	6	0,5	6TPI	Flexback	LEM12	24,00
2240	16	0,5	4TPI	Flexback	LEM13	29,50

