

**SRU 470**

MONOPHASE

**SRU 470T**



TRIPHASÉ

Table inclinable à 45°



Guide de lame supérieur  
et inférieur à galets



Tension de lame rapide



Volants en fonte d'acier équilibrés  
2 vitesses de coupe





## Données de la machine

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Socle percé pour pouvoir fixer la machine au sol.
- 2 sorties d'aspiration Ø 100 mm.
- Puissant moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de - 10° à + 45°.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
- Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur.
- Manette de détente rapide de la lame.
- Fenêtre de visionnage pour le centrage de la lame.
- 2 volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper. Bois/acier.
- Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	SRU470 / SRU470T
Puissance moteur (230/400V)	2100 W - 3 CV
Encombrement (Lxlxh)	900 x 680 x 1730 mm
Largeur de coupe	465 mm
Hauteur de coupe	285 mm
Longueur de la lame	3454 mm
Largeur de la lame	6 à 40 mm
Dimensions de la table (LxP)	535 x 485 mm
Inclinaison de la table	-10° à +45°
Hauteur de travail	960 mm
Diamètre des volants	470 mm
Vitesse de la lame	380 ou 820 m/min
Sortie d'aspiration	Diam.100 mm (x 2)
Poids	156 Kg
Référence pour pièces détachées	Mono 110300/Tri 110400 (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	Mono 3700501700177 Tri 3700501700184
Colisage (mm)	2000 x 830 x 530
Poids brut	170 Kg



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 20 mm, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

### "Lames de scie à ruban"

Longueur	Largeur	Épaisseur	Pas	Qualité	Références	Prix en € H.T.
3454	6	0,5	DC4	Acier C75	LEM22	24,56
3454	10	0,6	DC6	Acier C75	LEM23	24,96
3454	15	0,6	DC6	Acier C75	LEM24	25,36
3454	20	0,6	DC8	Acier C75	LEM25	26,92
3454	25	0,6	DC8	Acier C75	LEM26	27,72
3454	30	0,6	DC10	Acier C75	LEM27	29,27
3454	40	0,7	DC12	Acier C75	LEM28	31,24

