

SST 250



Chariot ras de lame



**Lame inclinable à 45°
et réglable en hauteur**



**Guide de refente avec
réglage micrométrique**





Données de la machine

- Moteur asynchrone 2100 W, endurant et silencieux.
- Habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Piètement stable en acier avec son kit de déplacement.
- Prise d'aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).
- Trappe de nettoyage sur l'habillage du carter moteur permettant d'évacuer les sciures et les chutes de bois gênantes.
- Table de sciage en fonte d'acier, rallonge de droite en mécano-soudé.
- Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite. Réglage par 2 manivelles indépendantes.
- Guide de coupe longitudinale avec poignées de serrage moletées, et réglage micrométrique.
- Chariot ras de lame en alu monté sur 4 galets dont 2 à serrage excentrique pour régler le coulissement.
- Butée sur le chariot pour déligner le bois ou les panneaux.
- Guide d'onglet monté sur le chariot réglable de - 60° à + 60°.

Caractéristiques techniques

Modèle	SST250
Puissance moteur (230 V)	2100 W - 3CV
Encombrement (Lxlxh)	1320 x 1100 x 1119 mm
Vitesse de rotation	4060 t/min
Diamètre de la lame	255 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	de 0° à 45° à droite
Hauteur de coupe Maxi	80 mm
Hauteur de coupe à 45°	50 mm
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Dimensions de la table + rallonge(lxP)	620 x 650 mm
Hauteur de travail	890 mm
Dimensions du chariot (Lxl)	1000 x 220 mm
Course du chariot	650 mm
Poids	110 Kg
Référence pour pièces détachées	070300 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700061
Colisage (mm) - Machine	770 x 640 x 540
- Chariot	1070 x 330 x 140
- Kit de déplacement	740 x 400 x 115
Poids brut	117 Kg



Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame carbure 36 dents, le chariot, la rallonge de droite, la butée pour déligner, le piètement, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

"Lames de scie circulaire"

Diamètre	Épaisseur	Alésage	Dents	Utilisation	Références	Prix en € H.T.
255	3,2	30	24Z	Gros débit, bois durs et tendres	9642553024	72,12
255	3,2	30	40Z	Coupe universelle tous bois	9642553040	86,52
255	3,2	30	60Z	Panneaux stratifiés et plaqués	9642553060	101,72
255	3,2	30	80TF-Neg	Baguettes déco, PVC, Alu	96425530AL	109,77

