



SCIE SUR TABLE À TRACTION AVEC CHARIOT • 255 mm

TABLE SAW WITH SLIDING CARRIAGE • 255 mm

SST 255



OPTION



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Kit de déplacement	070210	100,90
<i>Mobile wheel kit</i>		



Table de chariotage avec guide d'angle et presseur
Carriage table with angle guider and vise



Sciage par traction de la lame
Sawing by blade traction



Lame inclinable à 45° et réglable en hauteur
Cutting height adjustment and cutting angle up to 45° to the right



SCIE SUR TABLE À TRACTION AVEC CHARIOT • 255 mm

TABLE SAW WITH SLIDING CARRIAGE • 255 mm



DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Bâti robuste avec un habillage en tôle galbée.
- Prise d'aspiration sur le cache lame, reliée au collecteur de copeaux par un flexible (fourni).
- Puissant moteur asynchrone de 2100 W endurant et silencieux.
- Table de sciage et rallonge à droite en fonte d'acier, avec 1 rainure en T pour le guide d'angle de chaque côté de la scie.
- Guide d'angle équipé d'un presseur vertical à serrage rapide pour maintenir la pièce de bois lors des coupes à traction.
- Les pièces de bois peu maniables peuvent être fixées sur la table de sciage et coupées par traction de la lame.
- Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite.

Réglage par 2 molettes indépendantes.

- Guide de coupe longitudinale de grande dimension avec poignée à serrage excentrique, graduation et loupe de lecture. Il est maintenu à l'arrière de la table pour une plus grande rigidité et une plus grande précision de coupe.
- Grande table de chariotage en tube d'acier (légèreté, maniabilité, rigidité), avec coulissement grâce à 4 roulements à rattrapage de jeu et bras de soutien articulé. Elle est équipée d'un guide d'angle surdimensionné avec butée de longueur et d'un presseur vertical.

	SST255	
Puissance moteur (230 V-50Hz)	2100 W - 2,9CV	Motor power (230V-50Hz)
Encombrement (LxIxH)	2130 x 2030 x 1100 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Vitesse de rotation	4000 t/min	Rotation speed
Diamètre de la lame	255 mm	Blade diameter
Alésage de la lame	30 mm	Blade bore
Inclinaison de la lame	45° à droite	Cutting angle
Hauteur de coupe Maxi	80 mm	Max cutting height
Hauteur de coupe à 45°	42 mm	45° cutting height
Course de la traction de la lame	220 mm	Traction blade length
Dimensions de la table (LxP)	520 x 800 mm	Table size (LxD)
Dimensions de la rallonge (LxP)	320 x 800 mm	Extension table size (LxD)
Hauteur de travail	900 mm	Table height
Dimensions du guide (LxH)	915 x 65 mm	Guide size (LxH)
Table de chariotage (LxP)	710 x 410 mm	Carriage table (LxD)
Course de déglignage contre la règle	1250 mm	Sliding table fence and position stop
Largeur maxi de déglignage	750 mm	Maximum cutting widthness
Sortie d'aspiration	ø 100 mm	Dust extraction
Poids Net	169 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	070200 - ____	Reference for spare parts
	(+ N° sur vue éclatée)	
Gencod	3700501700085	Barcode
Colisage (LxIxH) - Machine	890 x 660 x 580 mm	Packing size (LxWxH) - Machine
- Table	880 x 570 x 200 mm	- Stand
- Guide de refente	1370 x 320 x 350 mm	- Rip fence
- Rail chariot	2050 x 70 x 70 mm	- Rail cart
Poids Brut	185 Kg	Gross Weight



FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame carbure en 36 dents, le chariot latéral, la rallonge de table à droite, clés et notice d'utilisation.

LONGUEUR	ÉPAISSEUR	ALÉSAGE	DENTS	UTILISATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
255	3,2	30	24Z	Gros débit, bois durs et tendres	964.255.3024	72,12
255	3,2	30	40Z	Coupe universelle tous bois	964.255.3040	86,52
255	3,2	30	60Z	Panneaux stratifiés et plaqués	964.255.3060	101,72
255	3,2	30	80TF-Neg	Baguettes déco, PVC, Alu	964.255.30AL	109,77

