

TAB 110



OPTION REF : COP110
Copieur 1100 mm

OPTION



Poupée fixe et mobile
percée à 9,5 mm



Rotation de la tête jusqu'à 180°



Broche d'entraînement
filetée M33 x 3,5





Données de la machine

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Puissant moteur asynchrone de 1100 W, silencieux et endurant, placé à l'arrière de la tête pour qu'il ne gêne pas lors du tournage de grands diamètres.
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc, et à 180° tout en l'avançant pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil en bout de banc.
- Poupée fixe en CM2 et broche d'entraînement fileté M33x3,5. Elle est équipée d'origine d'une pointe à griffes et d'un plateau de 150 mm.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique. Elle est équipée d'origine d'une contre-pointe tournante en CM2, réglable sur une profondeur de 50 mm par une manivelle.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 9,5 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.



Fournitures standard

- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

"Outils de tournage"

| Désignation | Références | Prix en € H.T. |
|--|------------|----------------|
| Coffret bois 5 outils de tournage, qualité Acier HSS | 870.500.05 | 128,80 |
| Coffret bois 8 outils de tournage, qualité Acier HSS | 870.500.08 | 195,00 |
| Mandrin universel à 4 mors pour tour à bois | 870.MAN.01 | 159,00 |
| Lunette de tournage | 150100-LUN | 62,45 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Modèle | TAB110 |
| Puissance moteur (230 V) | 1100 W - 1,5 CV |
| Encombrement (Lxlxh) | 1700 x 420 x 1180 mm |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Vitesse de rotation | De 500 à 2000 t/min |
| Distance entre pointes | 1100 mm |
| Diamètre au dessus du banc | 400 mm |
| Longueur du support d'outil | 300 mm |
| Positionnement de la tête | 0°-60°-90°-120°-180° |
| Broche d'entraînement | M33x3,5 |
| Cône de la poupée fixe | CM2 |
| Cône de la poupée mobile | CM2 |
| Perçage de la poupée mobile | Diam.9,5 mm |
| Poids total | 130 Kg |
| Référence pour pièces détachées | 150100 - _____ (+ N° sur vue éclatée) |
| Gencod | 3700501700214 |
| Colisage (mm) - Tour: | 1620 x 400 x 430 |
| - Piètement: | 810 x 380 x 250 |
| Poids brut | 140 Kg |

